

Configuração do VIM

Aqui somente precisamos obter o arquivo abaixo e salvar ele em ~/.vimrc

```
vim ~/.vimrc
"===== Esquema de cores =====
" a vantagem de manter um esquema de cores
" no próprio vimrc é que você fica independente
" de sistema, a definição de cores está no próprio vimr
"
" Vim color file
" Maintainer: Hans Fugal <hans@fugal.net>
" Last Change:  $Date: 2003/05/06 16:37:49 $
" Last Change:  $Date: 2003/06/02 19:40:21 $
" URL:    http://hans.fugal.net/vim/colors/desert.vim
" Version:  $Id: desert.vim,v 1.6 2003/06/02 19:40:21 fugalh Exp $

" cool help screens
" :he group-name
" :he highlight-groups
" :he cterm-colors
set background=dark
syntax on
if version > 580
" no guarantees for version 5.8 and below, but this makes it stop
" complaining
hi clear
if exists("syntax_on")
syntax reset
endif
endif
let g:colors_name="desert"

hi Normal guifg=White guibg=grey20

" highlight groups
hi Cursor guibg=khaki guifg=slategrey
"hi CursorIM
"hi Directory
"hi DiffAdd
"hi DiffChange
"hi DiffDelete
"hi DiffText
"hi ErrorMsg
hi VertSplit  guibg=#c2bfa5 guifg=grey50 gui=none
hi Folded    guibg=grey30 guifg=gold
hi FoldColumn guibg=grey30 guifg=tan
hi IncSearch guifg=slategrey guibg=khaki
"hi LineNr
```

```
hi ModeMsg    guifg=goldenrod
hi MoreMsg    guifg=SeaGreen
hi NonText    guifg=LightBlue guibg=grey30
hi Question   guifg=springgreen
hi Search     guibg=peru guifg=wheat
hi SpecialKey guifg=yellowgreen
hi StatusLine guibg=#c2bfa5 guifg=black gui=none
hi StatusLineNC guibg=#c2bfa5 guifg=grey50 gui=none
hi Title      guifg=indianred
hi Visual     gui=none guifg=khaki guibg=olivedrab
"hi VisualNOS
hi WarningMsg guifg=salmon
"hi WildMenu
"hi Menu
"hi Scrollbar
"hi Tooltip

" syntax highlighting groups
hi Comment    guifg=SkyBlue
hi Constant   guifg=#ffa0a0
hi Identifier guifg=palegreen
hi Statement  guifg=khaki
hi PreProc    guifg=indianred
hi Type       guifg=darkkhaki
hi Special    guifg=navajowhite
"hi Underlined
hi Ignore     guifg=grey40
"hi Error
hi Todo       guifg=orangered guibg=yellow2

" color terminal definitions
hi SpecialKey ctermfg=darkgreen
hi NonText    cterm=bold ctermfg=darkblue
hi Directory  ctermfg=darkcyan
hi ErrorMessage cterm=bold ctermfg=7 ctermbg=1
hi IncSearch  cterm=NONE ctermfg=yellow ctermbg=green
hi Search     cterm=NONE ctermfg=grey ctermbg=blue
hi MoreMsg    ctermfg=darkgreen
hi ModeMsg    cterm=NONE ctermfg=brown
hi LineNr     ctermfg=3
hi Question   ctermfg=green
hi StatusLine cterm=bold,reverse
hi StatusLineNC cterm=reverse
hi VertSplit  cterm=reverse
hi Title      ctermfg=5
hi Visual     cterm=reverse
hi VisualNOS  cterm=bold,underline
hi WarningMsg ctermfg=1
hi WildMenu   ctermfg=0 ctermbg=3
hi Folded     ctermfg=darkgrey ctermbg=NONE
hi FoldColumn ctermfg=darkgrey ctermbg=NONE
```

```
hi DiffAdd ctermbg=4
hi DiffChange ctermbg=5
hi DiffDelete cterm=bold ctermfg=4 ctermbg=6
hi DiffText cterm=bold ctermbg=1
hi Comment ctermfg=darkcyan
hi Constant ctermfg=brown
hi Special ctermfg=5
hi Identifier ctermfg=6
hi Statement ctermfg=3
hi PreProc ctermfg=5
hi Type ctermfg=2
hi Underlined cterm=underline ctermfg=5
hi Ignore cterm=bold ctermfg=7

" O trecho abaixo formata a barra de status com algumas opções
interessantes!
" mostra o código ascii do caractere sob o cursor e outras coisas mais
set statusline=%F%m%r%h%w\ [FORMATO=%{&ff}]\ [TIPO=%Y]\ [ASCII=\%03.3b]\
[HEX=\%02.2B]\ [linha,coluna=%04l,%04v][%p%]\ [LINHAS=%L]
set laststatus=2 " Sempre exibe a barra de status

" seta: numeração, indentação expansão de tab para espaços
" mostra fechamento de parêntese, mostra régua, modo em que
" está etc.
"set ai et sm js
"set showcmd showmode
"set ruler
"syntax enable
"-----
" Destaca espaços e tabs redundantes
" caso queira usar descomente as ultimas linha e reinicie o
" vim ou pressione ,u caso etnha a função de recarregar (veja linha17)
" Highlight redundant whitespace and tabs.
highlight RedundantWhitespace ctermbg=red guibg=red
match RedundantWhitespace /\s\+$\| \+\ze\t/

" Habilita a detecção do tipo de arquivo
" Enable file type detection
" Use the default filetype settings, so that mail gets 'tw' set to 72,
" 'cindent' is on in C files, etc.
" Also load indent files, to automatically do language-dependent indenting.
"filetype plugin indent on

" Cria um cabeçalho para scripts bash
fun! InsertHeadBash()
  normal(lG)
  :set ft=bash
  :set ts=4
  call append(0, "#!/bin/bash")
  call append(1, "# Site: http://www.douglas.wiki.br")
  call append(2, "# Autor: Douglas Quintiliano dos Santos")
```

```
    call append(3, "# Criado em:" . strftime("%a %d/%b/%Y hs %H:%M"))
    call append(4, "# ultima modificação:" . strftime("%a %d/%b/%Y hs
%H:%M"))
    call append(5, "# Propósito do script:")
    normal($)
endfun
map ,sh :call InsertHeadBash(<cr>

" Ao entrar em modo insert ele muda a cor da barra de status
" altera a cor da linha de status dependendo do modo
if version >= 700
    au InsertEnter * hi StatusLine term=reverse ctermbg=5 gui=undercurl
guisp=Magenta
    au InsertLeave * hi StatusLine term=reverse ctermfg=0 ctermbg=2
gui=bold,reverse
endif

" Fechamento automático de parênteses
"imap { }<left>
"imap ( )<left>
"imap [ ]<left>
"O autocomando abaixo coloca um cabeçalho para scripts 'bash' caso a linha 1
esteja vazia, observe que os arquivos em questão tem que ter a extensão .sh
au BufEnter *.sh if getline(1) == "" | :call setline(1, "#!/bin/bash") |
endif
" tem que estar em modo normal!
nmap <C-Down> ddp
nmap <C-Up> ddkP

" Remover linhas em branco duplicadas
map ,d <esc>:%s/\(^\\n\\{2,}\\)/\\r/g<cr>}

"remove espaços redundantes no fim das linhas
map <F7> <esc>mz:%s/\\s\\+$/g<cr>`z
"fiz uma adição ao comando depois do <esc> mz
"cria uma marca para voltar ao ponto em que se está
"e 'z retorna a este ponto ao final do comando

" Destacar palavra sob o cursor
nmap <s-f> :let @/="<C-r><C-w>"<CR>

" Permite recarregar o vim para que modificações no
" próprio vimrc seja ativadas com o mesmo sendo editado
nmap <F12> :<C-u>source ~/.vimrc <BAR> echo "Vimrc recarregado!"<CR>
map ,u :source ~/.vimrc<CR> " Para recarregar o .vimrc
map ,v :e ~/.vimrc<CR> " para editar o .vimrc

" Redimensionar a janela com
" ALT+seta à direita e esquerda
map <M-right> <ESC>:resize +2 <CR>
```

```
map <M-left> <ESC>:resize -2 <CR>

" -----
"" dá permissão para arquivos dos tipos descritos abaixo
" Automatically give executable permissions if filename ends in .sh, .pl or
" .cgi
au BufWritePost *.sh,*.pl,*.cgi :!chmod a+x <afile>

"coloca a data tipo Ter 26/Out/2004 hs 10:53 na linha atual
iab ,d <C-R>=strftime("%a %d/%b/%Y hs %H:%M")<CR>
iab ,m <douglas.q.santos@gmail.com>
"
"" a função (strftime) é predefinida pelo sistema
iab YDATE <C-R>=strftime("%a %d/%b/%Y hs %H:%M")<CR>
iab HDATE <C-R>=strftime("%a %d/%b/%Y hs %H:%M")<CR>
" Example: 1998-11-05 19:20:43 MST
"
" " Estas linhas sao para não dar erro
" " na hora de salvar arquivos
cab W w
cab Wq wq
cab wQ wq
cab WQ wq
cab Q q
```

From: <http://wiki.douglasqsantos.com.br/> - **DQS CONSULTORIA E TREINAMENTOS**

Permanent link: http://wiki.douglasqsantos.com.br/doku.php/configuracao_do_vim_pt_br

Last update: **2017/09/05 12:18**

